



注：部品表の接水部品は○印で示す、又引出し記号には◎印で示す。

| | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|------------|-----------|---|-----------|------|
| 15 | アングル座金 | ステンレス鋼板 | JIS G 4305 | SUS430-2B | 2 | H129J | |
| ◎14 | 取付給水管 | 銅及び銅合金継目無管 | JIS H 3300 | C2700T | 2 | H128-420J | |
| ◎10 | こまナット | 銅及び銅合金線 | JIS H 3250 | C3604BD | 2 | | |
| ◎9 | こまパッキン | 合成ゴム | | EPDM | 2 | 044755 | |
| ◎8 | こま本体 | 銅及び銅合金線 | JIS H 3260 | C2700W | 2 | | |
| ◎7 | パッキン受け | 銅及び銅合金の板 | JIS H 3100 | C2801P | 2 | | |
| ◎6 | 三角パッキン | 合成ゴム | | NBR | 2 | | |
| ◎5 | パッキン押え | 銅及び銅合金線 | JIS H 3250 | C3604BD | 2 | | KJ13 |
| ◎4 | 栓棒 | 銅及び銅合金線 | JIS H 3250 | C3604BD | 2 | | |
| ◎3 | ハンドル | 亜鉛合金ダイカスト | JIS H 5301 | ZDC2 | 2 | | |
| ◎2 | ハンドル止ビス | 銅及び銅合金線 | JIS H 3250 | C2700W | 2 | | |
| ◎1 | ストレート型止水栓本体 | 青銅鑄物 | JIS H 5120 | CAC406 | 2 | SS13JH | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|------|----|-----|------|----|--|
| 番号 | 品名 | 材料 | 規格番号 | 記号 | 個数 | 部品番号 | 適用 | |
| 材 | 料 | ASSY | | 検 | 図 | 承 | 認 | |
| 品 | 番 | 9390-KNN-KN2 | | | | | | |
| 品 | 名 | ストレート止水栓本体 (2個入りセット) | | | | | | |
| 図 | 番 | 0410059 | 尺 | 度 | 1/1 | | | |
| 株式会社ジャパンコーラー JPKOHLER LTD. | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|------|-----------------------|
| 出図許可 | 表面処理 | |
| 設 | 計 | 77・05・10 N. HAYAKAWA |
| 製 | 図 | 18・09・28 Y. TAKEMATSU |
| 第三角法 Third Angle Projection | | |