


# AQUAPiA

代表型番 DLP-5050019

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装
4	LED	1		
5	カバー	2	SPC	白色焼付塗装

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
DLP-5050019/L	3000K	1351lm	56.2lm/W
DLP-5050019/W	4000K	1422lm	59.2lm/W



斜線部内コンセント設置可能範囲  
※コンセント高さは10mmまで

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.43	24

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項	
取付形態	壁掛け	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付ビス同梱</li> <li>・IRスイッチ付き</li> <li>・曇り止めヒーター無し</li> </ul>	
接続方法	プラグ		
色温度	上記による		
平均演色評価数	Ra90以上		
光源寿命	30,000時間		
ランプ光束	上記による	承認	担当
エネルギー消費効率	上記による	浅川	市嶋
質量	5.0Kg		