■外形寸法







⚠ 製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。

■記事

重量　　：26.6kg
定格電圧　：AC　100V
定格消費電力：600W
漏電保護器　：100V，AC，15A，15mA
（差し込みプラグELB）
50/60HZ兼用
アース線　：Y端子接続　長さ150mm
温度ヒューズ：91℃
温度調整範囲：30℃～70℃
凍結温度　：-13℃
電源コード長：1000mm

■立体形状



■付属取付金具



■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。



製品落下防止のため、製品正面から見える取付金具引掛け部品のネジ穴に、付属のM6六角穴付止めネジを突き当たるまでねじ込み、確実に固定して下さい。

■付属ビスビスAヌはBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8X60 プラグ 10X50	コーススレッド 5.3X40

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番						図名	YAE10/L-600L 100V 600W				
製図	小松	担当	馬渕	検図	大久	尺度	/	投影法	三角法	日付	20/06/09
ピーエス工業株式会社						備考					

（注）本図はYAE10/Lの場合です。YAE10/Rの場合は左右対称形になります。
A：床からの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください（但し70mm以上）.

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。