


■外形寸法



A：床からの高さは使い勝手とインテリアに合わせてご決定ください（但し70mm以上）。




製品は水のかかるところで使用しないでください。
スイッチボックスに直接水がかかると漏電、感電の原因となります。


■記事

重量 : 29.2kg
定格電圧 : AC 100V
定格消費電力 : 600W
漏電保護器 : 100V, AC, 15A, 15mA
(差し込みプラグELB)
50/60Hz兼用
アース線 : Y端子接続 長さ150mm
温度ヒューズ : 91℃
温度調整範囲 : 30℃～70℃
凍結温度 : -13℃
電源コード長 : 1000mm

■付属取付金具




■立体形状



■取付け方法

Y10を壁に取付ける。
ヒーター本体のコの字形部品をY10に引掛ける。
M6六角穴付き止めネジを前方からコの字形部品にねじ込み、
Y10に突き当たるまでしっかりねじ込んで確実に固定する。



■付属ビス ビスA又はBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ 8×60 プラグ 10×50	コーススレッド 5.3×40

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	YAE11/L-600L 100V 600W
製図	小松 担当 馬淵 検図 大久 尺度 / 標準法 三角法 日付 20/06/09
備考	ピーエス工業株式会社